

Aufkleber, Vollflächiger Weißdruck

ANLEGEN DER DRUCKDATEN

- eine Fläche in der Größe und Form des Aufklebers (rund, oval, rechteckig o. quadratisch) anlegen
- diese Fläche als Sonderfarbkanal anlegen und über das eigentliche Motiv legen
- Sonderfarbkanal muss in 100 % Vollton (nicht Weiss) angelegt und mit dem Namen „Weissdruck“ bezeichnet werden sowie auf „Überdrucken“ stehen
- keine Farbverläufe, Transparenzen, Farbraster, Tonwerte sowie keine grafischen Effekte (Schlagschatten, Schein nach außen, Verläufe usw.)

Der gesamte Aufkleber wird damit weiß hinterdruckt.

LAYOUTANFORDERUNGEN

- Schriftgröße mindestens 6 pt
- Schrift- und Linienstärke mindestens 0,5 pt (0,176 mm) dick
- Schriften einbetten oder in Kurven/Pfade umwandeln


DATENANLIEFERUNG

- Als PDF (siehe Druckvorlage)
- es gelten die allgemeinen Vorgaben für PDF Dateien

WEISSDRUCK

CMYK

MATERIAL / PAPIER



HINWEIS

Bitte legen Sie die Weißdruckfläche über Ihrem Motiv an. Die weiße Farbe wird jedoch später unter Ihr Motiv gedruckt, damit die Farben kräftig hervorstechen und nicht transluzent wirken.